



# VARTEG™

## МАСКА СВАРЩИКА СО СВЕТОФИЛЬТРОМ 3500V

- Легкая и компактная, обеспечивает максимальный комфорт и минимальную нагрузку.
- Комбинированное питание – основное питание управляющей электроники светофильтра, осуществляется солнечной батареей от света сварочной дуги, а дополнительный литиевой аккумулятор внутри светофильтра обеспечивает вспомогательное питание при начале сварки.
- Лёгкий и прочный материал маски, не горючий и стойкий к излучению сварочной дуги.
- 4 вида регулировок оголовья: по высоте, изменение диаметра (реечный механизм), установка расстояния от глаз до светофильтра (3 позиции), угол опускания маски (5 позиций), фиксация в произвольном положении, мягкая налобная накладка.
- Максимальная постоянная защита от невидимого УФ/ИК излучения дуги, гарантирует защиту органов зрения даже при вышедшей из строя управляющей электроники и разряженных элементов питания.
- Два независимых инфракрасных датчика обнаружения свечения/сварки.
- Маска соответствует всем современным стандартам качества DIN, ISO, EN379 и стандартам ANSI Z 87.1

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры светофильтра, мм	110x90
Размеры смотрового окна, мм	90x35
Время срабатывания, с	0,00006
Задержка открытия, с	0,1 / 1,00
Питание	Солн. батарея + элемент CR2032
Защита глаз	ИК/УФ до DIN16
Сенсоры	2 независ. фотодатчика
Толщина корпуса светофильтра, мм	9
Степень затемнения	светл. сост. 4 DIN темн. сост. 9–13DIN
Вес, кг	0,48

Артикул 6327



ВНЕШНЯЯ РЕГУЛИРОВКА  
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ  
(ОТ 4 ДО 13 DIN)



БЫСТРОЕ ВРЕМЯ  
СРАБАТЫВАНИЯ  
ФИЛЬТРА (0,00006 СЕК)



АВТОМАТИЧЕСКИЙ  
СВЕТОФИЛЬТР  
«ХАМЕЛЕОН»



ПОДХОДИТ ДЛЯ  
РАБОТЫ В  
ПОМЕЩЕНИИ / УЛИЦЕ



ЗАДЕРЖКА  
ОТКРЫТИЯ  
(0,1 СЕК)



ПОДХОДИТ  
ДЛЯ ЛЮБЫХ  
ВИДОВ СВАРКИ



КОМБИНИРОВАННАЯ  
СИСТЕМА ПИТАНИЯ  
ФИЛЬТРА